

MAGNUM

Ekonomične velike ploščice

- Visoka stroškovna učinkovitost zahvaljujoč mega formatu
- Kombinacija velikosti in kakovosti brez kompromisov zaradi vrhunske tehnologije
- Brezhibno prekrivanje in optimalno vedenje pretoka
- Tri stabilna vzmetenja zagotavljajo varno držanje in zanesljivo kroženje okoli strehe letve
- Zaklep, vodna kontrola in še posebej ugodna vrednost cw naredijo MAGNUM izjemno ploščico, ki je primerna tako za zelo ravne kot za zelo strme strehe
- Tudi pri močnem vetru prodor deževnice preprečuje tehnologija labirinta, s petimi posebej oblikovanimi in izredno izrazitimi stranskimi brazdami

TEHNIČNI PODATKI

Velikost (približno)	357 x 495 mm
Minimalna približna prekrivna širina	295 mm
Približna prekrivna širina	296 mm
Maksimalno prekrivanje (približno)	297 mm
Min. poraba (približno)	390 mm
Približna prekrivna dolžina	400 mm
Maks. poraba (približno)	411 mm
Potrebni strešniki, najm. (pribl.)	8.2 kos/m ²
Povprečna zahteva za strešnike (približno)	8.5 kos/m ²
Zidarstvo maks. približno	8.7 kos/m ²
Teža enote (približno)	4.9 kg/kos
Teža po m ² (približno)	41.7 kg/m ²
Teža po paleti (približno)	848 kg
Kos po mini paketu	4 kos
Kos na paleto	168 kos



LAF-/FLA VREDNOSTI

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 30X50 LETVE												
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 kos/m	LAF	110	110	110	100	100	100	90	90	90	90	90
PF 2.5 kos/m	FLA	100	95	90	80	70	60	50	40	30	20	10

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 40X60 LETVE												
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 kos/m	LAF	110	110	110	95	95	95	85	80	75	75	75
PF 2.5 kos/m	FLA	110	105	100	90	80	70	60	50	40	30	20

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 50X50 LETVE												
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 kos/m	LAF	105	105	105	90	90	85	75	70	65	65	60
PF 2.5 kos/m	FLA	120	115	110	100	90	85	75	65	60	50	50

