

## RAPIDO

Fleksibilni, veliki zarezniki

- Osupljiv tradicionalni model v formatu XXL
- Visoka fleksibilnost in poenostavljeno polaganje zaradi velikega območja pomika v velikosti 44 mm
- Odlično razmerje med ceno in kakovostjo s približno 8,1 kosi/m<sup>2</sup>
- Podporna rebra zagotavljajo izboljšano statiko in odvajanje morebitno nastale kondenzacijske vode
- S "tehniko labirinta", s petimi posebej oblikovanimi in posebej izrazitimi stranskimi rebri, ki preprečujejo vdor deževnice tudi pri močnem vetru.

### TEHNIČNI PODATKI

Velikost (približno)	325 x 502 mm
Minimalna približna prekrivna širina	277 mm
Približna prekrivna širina	278 mm
Maksimalno prekrivanje (približno)	280 mm
Min. poraba (približno)	410 mm
Približna prekrivna dolžina	425 mm
Maks. poraba (približno)	440 mm
Potrebni strešniki, najm. (pribl.)	8.1 kos/m <sup>2</sup>
Povprečna zahteva za strešnike (približno)	8.4 kos/m <sup>2</sup>
Zidarstvo maks. približno	8.8 kos/m <sup>2</sup>
Teža enote (približno)	5.2 kg/kos
Teža po m <sup>2</sup> (približno)	43.7 kg/m <sup>2</sup>
Teža po paleti (približno)	899 kg
Kos po mini paketu	4 kos
Kos na paleto	168 kos



## LAF-/FLA VREDNOSTI

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 30X50 LETVE											
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
PR 2.5 kos/m	LAF	75	70	70	65	60	60	60	60	60	55
PR 2.5 kos/m	FLA	110	95	85	75	65	60	50	35	30	30

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 40X60 LETVE											
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
PR 2.5 kos/m	LAF	75	70	70	60	55	55	55	50	45	40
PR 2.5 kos/m	FLA	120	105	95	85	75	70	60	45	40	20

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 50X50 LETVE											
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
PR 2.5 kos/m	LAF	70	65	65	55	50	45	45	40	35	30
PR 2.5 kos/m	FLA	125	115	105	95	85	85	75	60	60	50

