

MELODIE

Enostavna izdelava severnih streh

- Z vodoodporno sekundarno kritino, primerno tudi za ravne strehe do 10° naklona
- Visoka fleksibilnost in poenostavljeno polaganje zaradi velikega območja pomika v velikosti 35 mm
- Prijetna obdelava zaradi teže samo 3,2 kg na kos
- Premišljena tehnika polaganja zagotavlja optimalno odvajanje vode in visoko zaščito pred vdorom dežja

TEHNIČNI PODATKI

Velikost (približno)	255 x 440 mm
Minimalna približna prekrivna širina	208 mm
Približna prekrivna širina	209 mm
Maksimalno prekrivanje (približno)	210 mm
Min. poraba (približno)	314 mm
Približna prekrivna dolžina	330 mm
Maks. poraba (približno)	347 mm
Potrebni strešniki, najm. (pribl.)	13.7 kos/m ²
Povprečna zahteva za strešnike (približno)	14.5 kos/m ²
Zidarstvo maks. približno	15.3 kos/m ²
Teža enote (približno)	3.3 kg/kos
Teža po m ² (približno)	47.9 kg/m ²
Teža po paleti (približno)	819 kg
Kos po mini paketu	6 kos
Kos na paleto	240 kos



LAF-/FLA VREDNOSTI

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 30X50 LETVE												
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PMoN 2.8 kos/m	LAF	50	50	45	40	30	20	15	15	15	10	10
PMoN 2.8 kos/m	FLA	115	115	105	100	95	90	80	75	75	70	70
PZ 2.5 kos/m	LAF	65	65	65	60	60	60	50	50	45	40	40
PZ 2.5 kos/m	FLA	110	110	105	100	90	85	80	70	65	60	50

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 40X60 LETVE												
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PMoN 2.8 kos/m	LAF	50	50	45	35	25	15	10	10	10		
PMoN 2.8 kos/m	FLA	125	125	115	110	105	100	90	85	80		
PZ 2.5 kos/m	LAF	65	65	65	55	55	55	45	40	30	25	25
PZ 2.5 kos/m	FLA	120	120	115	110	100	95	90	80	75	70	60

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 50X50 LETVE												
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PMoN 2.8 kos/m	LAF	45	45	40	30	20	5	0				
PMoN 2.8 kos/m	FLA	135	135	125	120	115	115	105				
PZ 2.5 kos/m	LAF	60	60	60	50	50	45	35	30	20	15	10
PZ 2.5 kos/m	FLA	130	130	125	120	110	110	105	95	95	90	90

