

## MZ3

posodobljena klasika

- Izrazita stranska rebra preprečujejo vdor vode tudi pri močnejšem vetru
- Območja pomika v velikosti 28 mm za optimalno prilagoditev na porazdelitev širine letev
- Optimalno obnašanje pretoka in varen odtok vode s tehnično optimalno pokritostjo
- Odlične surovine zagotavljajo gladko površino strešnika
- Dvojna spodnja rebra zagotavljajo varno oporo in zmanjšujejo vdor snega ali dežja
- Boljši odtok vode zaradi optimiziranega čelnega žleba

### TEHNIČNI PODATKI

Velikost (približno)	268 x 442 mm
Minimalna približna prekrivna širina	216 mm
Približna prekrivna širina	218 mm
Maksimalno prekrivanje (približno)	220 mm
Min. poraba (približno)	334 mm
Približna prekrivna dolžina	345 mm
Maks. poraba (približno)	360 mm
Potrebni strešniki, najm. (pribl.)	12.6 kos/m <sup>2</sup>
Povprečna zahteva za strešnike (približno)	13.3 kos/m <sup>2</sup>
Zidarstvo maks. približno	13.9 kos/m <sup>2</sup>
Teža enote (približno)	3.6 kg/kos
Teža po m <sup>2</sup> (približno)	47.9 kg/m <sup>2</sup>
Teža po paleti (približno)	889 kg
Kos po mini paketu	5 kos
Kos na paleto	240 kos



## LAF-/FLA VREDNOSTI

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 30X50 LETVE											
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
PMZ 2.6 kos/m	LAF	65	60	55	50	45	40	35	25	15	10
PMZ 2.6 kos/m	FLA	125	120	115	105	100	95	95	90	90	85

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 40X60 LETVE											
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	
PMZ 2.6 kos/m	LAF	65	60	55	45	40	35	30	15	5	
PMZ 2.6 kos/m	FLA	135	130	125	115	110	105	105	100	100	

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 50X50 LETVE											
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°		
PMZ 2.6 kos/m	LAF	60	55	50	40	35	25	20	5		
PMZ 2.6 kos/m	FLA	145	140	135	125	120	120	120	115		

