

SINFONIE

Ukrivljeni zaklopni strešnik, izrazitega videza

- Z vodoodporno sekundarno kritino, primerno tudi za ravne strehe do 7° naklona
- Visoka fleksibilnost in poenostavljeno polaganje zaradi velikega območja pomika v velikosti 29 mm
- Izboljšana tehnika polaganja nudi visoko zaščito pred nevihtami
- Oporna rebra zagotavljajo izboljšano statiko in odvajanje morebitno nastale kondenzacijske vode
- 2 stabilni obešali skrbita za varen oprijem in zanesljivo prezračevanje strešnih letev
- Optimalna zarezja spodaj in zgoraj zagotavlja visoko zaščito pred vdorom dežja. Zasnova sistema omogoča optimalno obnašanje pretoka, varen odtok vode in izjemno tesnost

TEHNIČNI PODATKI

Velikost (približno)	300 x 482 mm
Minimalna približna prekrivna širina	228 mm
Približna prekrivna širina	230 mm
Maksimalno prekrivanje (približno)	232 mm
Min. poraba (približno)	361 mm
Približna prekrivna dolžina	375 mm
Maks. poraba (približno)	389 mm
Potrebni strešniki, najm. (pribl.)	10.9 kos/m ²
Povprečna zahteva za strešnike (približno)	11.5 kos/m ²
Zidarstvo maks. približno	12.2 kos/m ²
Teža enote (približno)	4.6 kg/kos
Teža po m ² (približno)	52.9 kg/m ²
Teža po paleti (približno)	945 kg
Kos po mini paketu	5 kos
Kos na paleto	200 kos



LAF-/FLA VREDNOSTI

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 30X50 LETVE												
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 kos/m	LAF	80	80	70	65	60	60	60	50	45	45	45
PF 2.5 kos/m	FLA	100	100	90	80	75	65	65	55	50	50	40
PR 2.5 kos/m	LAF	80	80	70	65	60	60	60	50	45	45	45
PR 2.5 kos/m	FLA	100	100	90	80	75	65	65	55	50	50	40

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 40X60 LETVE												
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 kos/m	LAF	80	80	70	60	55	55	55	40	30	30	30
PF 2.5 kos/m	FLA	110	110	100	90	85	75	75	65	60	60	55
PR 2.5 kos/m	LAF	80	80	70	60	55	55	55	40	30	30	30
PR 2.5 kos/m	FLA	110	110	100	90	85	75	75	65	60	60	55

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 50X50 LETVE												
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 kos/m	LAF	75	75	65	55	50	45	45	30	20	20	15
PF 2.5 kos/m	FLA	120	120	110	100	95	90	90	80	80	80	80
PR 2.5 kos/m	LAF	75	75	65	55	50	45	45	30	20	20	15
PR 2.5 kos/m	FLA	120	120	110	100	95	90	90	80	80	80	80

