

## SIMPLA

Izredna enostavnost

- Zaščita pred vdorom dežja zaradi dvojne čelne in stranske zarez
- Visoka ekonomska učinkovitost zaradi velikega formata
- Prilagodljivost in poenostavljeno polaganje zaradi območja pomika v velikosti 29 mm

### TEHNIČNI PODATKI

Velikost (približno)	300 x 500 mm
Minimalna približna prekrivna širina	260 mm
Približna prekrivna širina	261 mm
Maksimalno prekrivanje (približno)	263 mm
Min. poraba (približno)	338 mm
Približna prekrivna dolžina	352 mm
Maks. poraba (približno)	366 mm
Potrebni strešniki, najm. (pribl.)	10.4 kos/m <sup>2</sup>
Povprečna zahteva za strešnike (približno)	10.9 kos/m <sup>2</sup>
Zidarstvo maks. približno	11.4 kos/m <sup>2</sup>
Teža enote (približno)	4.8 kg/kos
Teža po m <sup>2</sup> (približno)	52.3 kg/m <sup>2</sup>
Teža po paleti (približno)	947 kg
Kos po mini paketu	4 kos
Kos na paleto	192 kos



## LAF-/FLA VREDNOSTI

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 40X60 LETVE										
	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
	LAF	130	120	100	90	70	70	65	30	25
	FLA	130	120	100	90	70	70	65	30	25

