

PREMION

Ravne strešne kritine, opečni faktor

- Posebej kakovostna in odporna zaradi proizvodnje KERALIS
- Posebej veliko območje zamika v velikosti 23 mm na strešnik
- Prvovrstne surovine omogočajo 12 barv v štirih površinskih različicah
- Vertikalno zgibanje z "labrintno tehniko" preprečuje vdor vode tudi pri močnem vetru
- Primerno tudi za zelo ravne strehe z naklonom do 7 °, z vodoodporno sekundarno kritino

TEHNIČNI PODATKI

Velikost (približno)	280 x 460 mm
Minimalna približna prekrivna širina	222 mm
Približna prekrivna širina	225 mm
Maksimalno prekrivanje (približno)	228 mm
Min. poraba (približno)	357 mm
Približna prekrivna dolžina	368 mm
Maks. poraba (približno)	379 mm
Potrebni strešniki, najm. (pribl.)	11.6 kos/m ²
Povprečna zahteva za strešnike (približno)	12.1 kos/m ²
Zidarstvo maks. približno	12.6 kos/m ²
Teža enote (približno)	3.5 kg/kos
Teža po m ² (približno)	42.4 kg/m ²
Teža po paleti (približno)	865 kg
Kos po mini paketu	5 kos
Kos na paleto	240 kos



LAF-/FLA VREDNOSTI

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 30X50 LETVE												
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PHP 2.6 kos/m	LAF	70	70	65	60	60	55	50	40	30	20	
PHP 2.6 kos/m	FLA	125	125	125	120	110	105	100	95	90	90	
PP 2.5 kos/m	LAF	80	70	65	60	55	50	45	45	40	35	30
PP 2.5 kos/m	FLA	100	100	90	80	80	75	70	60	60	45	40

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 40X60 LETVE												
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PHP 2.6 kos/m	LAF	70	70	65	55	55	50	45	30	15	5	
PHP 2.6 kos/m	FLA	135	135	135	130	120	115	110	105	100	100	
PP 2.5 kos/m	LAF	80	70	65	55	50	45	40	35	25	20	15
PP 2.5 kos/m	FLA	110	110	100	90	90	85	80	70	70	55	50

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 50X50 LETVE												
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PHP 2.6 kos/m	LAF	65	65	60	50	50	40	35	20	5		
PHP 2.6 kos/m	FLA	145	145	145	140	130	130	125	120	120		
PP 2.5 kos/m	LAF	75	65	60	50	45	35	30	25	15	10	
PP 2.5 kos/m	FLA	120	120	110	100	100	100	95	85	90	75	

