

MIKADO

Prefinjen gladki strešnik

- Možnost za pomikanje do pribl. 29 mm, integrirana v zgornjem in spodnjem območju žleba, ponuja pri vseh projektih novogradnje in obnavljanja visoko prilagodljivost in s tem poenostavi prekrivanje
- Prvovrstne surovine omogočajo visoko homogenost, zmanjšano krčenje, visoka vsebnost železovega oksida pa ustvarja pristne, svetleče intenzivne barve
- 2 stabilni obešali skrbita za varen oprijem in zanesljivo prezračevanje.
- V skladu z ZVDH se lahko pri podrejenih stavbah v stranskih kritinah od nagiba strehe 10 ° z vodotesno sekundarno kritino vgradi brez dodatnih ukrepov

TEHNIČNI PODATKI

Velikost (približno)	275 x 446 mm
Minimalna približna prekrivna širina	227 mm
Približna prekrivna širina	229 mm
Maksimalno prekrivanje (približno)	231 mm
Min. poraba (približno)	343 mm
Približna prekrivna dolžina	357 mm
Maks. poraba (približno)	371 mm
Potrebni strešniki, najm. (pribl.)	11.7 kos/m ²
Povprečna zahteva za strešnike (približno)	12.2 kos/m ²
Zidarstvo maks. približno	12.8 kos/m ²
Teža enote (približno)	3.4 kg/kos
Teža po m ² (približno)	39.8 kg/m ²
Teža po paleti (približno)	841 kg
Kos po mini paketu	5 kos
Kos na paleto	240 kos



LAF-/FLA VREDNOSTI

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 30X50 LETVE										
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PI 2.8 kos/m	LAF	70	70	65	60	55	50	45	40	30
PI 2.8 kos/m	FLA	95	90	80	75	70	60	60	50	55

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 40X60 LETVE										
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PI 2.8 kos/m	LAF	70	70	65	55	50	45	40	30	15
PI 2.8 kos/m	FLA	105	100	90	85	80	70	70	60	65

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 50X50 LETVE										
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PI 2.8 kos/m	LAF	65	65	60	50	45	35	30	20	5
PI 2.8 kos/m	FLA	115	110	100	95	90	85	85	75	85

