

DOMINO

Linearni gladki strešnik

- Veliko območje zamika v velikosti 12 mm na strešnik
- Prvovrstne surovine omogočajo visoko homogenost, zmanjšano krčenje in visoka vsebnost železovega oksida ustvarja pristne, svetleče intenzivne barve
- Posebno močna globina značilna za navpično polaganje
- V skladu z ZVDH se lahko pri podrejenih stavbah v stranskih kritinah od nagiba strehe 25 ° vgradi brez dodatnih ukrepov
- Vertikalno je DOMINO enkrat zgiban. Pa kako! Posebej močna globina nudi optimalno odvajanje vode tudi v primeru močnega vetra. Stopničasta kritja zanesljivo ščitijo pred vdorom vode in umazanije

TEHNIČNI PODATKI

Velikost (približno)	257 x 436 mm
Minimalna približna prekrivna širina	224 mm
Približna prekrivna širina	225 mm
Maksimalno prekrivanje (približno)	226 mm
Min. poraba (približno)	343 mm
Približna prekrivna dolžina	348 mm
Maks. poraba (približno)	354 mm
Potrebni strešniki, najm. (pribl.)	12.4 kos/m ²
Povprečna zahteva za strešnike (približno)	12.7 kos/m ²
Zidarstvo maks. približno	13.1 kos/m ²
Teža enote (približno)	4.2 kg/kos
Teža po m ² (približno)	53.3 kg/m ²
Teža po paleti (približno)	1033 kg
Kos po mini paketu	4 kos
Kos na paleto	240 kos



LAF-/FLA VREDNOSTI

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 30X50 LETVE										
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
PD 2.5 kos/m	LAF	95	90	85	85	85	85	85	85	85
PD 2.5 kos/m	FLA	85	80	70	60	50	40	30	25	15

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 40X60 LETVE										
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
PD 2.5 kos/m	LAF	95	90	80	80	80	80	75	70	70
PD 2.5 kos/m	FLA	95	90	80	70	60	50	40	35	25

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 50X50 LETVE										
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
PD 2.5 kos/m	LAF	90	85	75	75	70	70	65	60	60
PD 2.5 kos/m	FLA	105	100	90	80	75	65	55	55	45

